



## Profi-Pflege-Öl

zur Einpflege / Auffrischung  
für stark beanspruchte Böden  
durch den Parkettverleger

für alle geölten Holzböden, äußerst haltbar, schmutzabweisend, pflegeleicht, kein Abschleifen bei  
Renovierung, seidenmatt  
sehr ergiebig: nur ca. 15-20 g/m<sup>2</sup>

**Produktvorteile:** *Profi-Pflege-Öl* ist ein auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle hergestellter Oberflächenschutz für Parkettböden im Wohn- und Objektbereich. *Profi-Pflege-Öl* kann auf allen geölten/gewachsen Oberflächen als Oberflächenschutz, Erstpflege, nach der Grundreinigung oder als Refreshing angewendet werden. *Profi-Pflege-Öl* ist nach vollständiger Trocknung offenporig, wasserabweisend, schmutzunempfindlich und trittfest. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die partielle Nachbearbeitung einzelner stark strapazierter oder beschädigter Stellen ist möglich. Rutschhemmend R9.

**Anwendungsbereiche:** Für Holzfußböden aus Hart- und Weichhölzern, Parkett, Dielen, Holzpflaster und Industrieparkett. Auf allen üblichen europäischen Holzarten, Exotenhölzern und Räuchereiche geeignet. Bei unbekanntem Holzarten im Zweifelsfall eine Probebeschichtung auf einem Originalmuster anlegen!

**Vorbereitung:** Die zu pflegende Oberfläche muss trocken und sauber sein. Vor Gebrauch das *Profi-Pflege-Öl* gut schütteln, nicht verdünnen. **Auftrag:** Das *Profi-Pflege-Öl* auf den Boden geben und mit Doppelspachtel im Kreuzgang dünn und gleichmäßig aufspachteln und verteilen. Innerhalb von 30 Min. die gespachtelte Fläche mit einer Einscheibenmaschine und weißem oder beige Pad wolkenfrei egalisieren. Keine Materialpfützen stehen lassen. Ränder jeweils von Hand bearbeiten. Bei der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen.

**Verbrauch:** ca. 15-20 g/m<sup>2</sup>.

**Trocknung:** ca. 3-4 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit). Begehrbar nach 8 Stunden.

**Reinigung der Arbeitsgeräte:** Mit *SAICOS Pinselreiniger*.

**Beste Verarbeitungstemperatur:** +15 °C - +25 °C, Bodentemperatur: min. 8 °C.

**Inhaltsstoffe:** Alkyde auf Basis natürlicher, pflanzlicher Öle, Additive, > 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe

**Lagerfähigkeit:** Kühl und trocken transportiert und gelagert im ungeöffneten Original-Gebinde min. 5 Jahre haltbar.

### Sicherheitshinweise - Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren (Entzündungsgefahr). Nach Trocknung ist der Anstrich normal entflammbar entspr. EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2). **Enthält:** 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EU-Grenzwert für Klarlacke und Lasuren (Kat. A/e): 400 g/l (2010).

*Profi-Pflege-Öl* enthält max. 400 g/l VOC.

GISCODE: Ö60 · GGVSEB / ADR -/-

Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm.