

Duo-Solid

2-Schicht Fertigparkett 10mm, ca. 4 mm Nutzschicht

Parkett
Herter



designed by nature

| | | |
|------------------|--|-----|
| Abmessungen: | Länge/mm | 468 |
| | Breite/mm | 78 |
| | Stärke/mm | 10 |
| Produktaufbau: | Die Deckschicht von DuoSolid Einstab besteht aus einer ca. 4 mm Edelholzlage. Die 6 mm Trägerschicht besteht aus 5-Schichten-Birkesperrholz, die jeweils kreuzweise durch einen sehr widerstandsfähigen Klebstoff verleimt sind und somit dem Parkettelement die höchste Stabilität gewährleisten. | |
| Verleimung: | Die Edelholzlage wird mit einem speziellen Klebstoff vollflächig benetzt und unter sehr hohem Druck mit der Trägerschicht dauerhaft verpresst. | |
| Oberflächen: | Pure versiegelt (matt), 7-facher Auftrag mit einem strapazierfähigem Acrylat-Lacksystem. Weitere Farben wie neutral und weiß auf Anfrage. Pure geölt in den Farben natur und weiß Weitere Farben wie polarweiß und grau auf Anfrage. gebürstet auf Wunsch möglich, bei geölten Oberflächen. sägerau auf Wunsch möglich, bei natur, weiß und polarweiß geölten Oberflächen. roh, feingeschliffen (150`er Körnung). | |
| Hinweis Ölung: | Unsere PURE geölten Böden müssen mit unserem Profi-Pflegöl natur oder weiß nachgeölt werden. Sofern die bauseitige Ölung mit einem anderen Produkt erfolgt, behalten wir uns vor, Beanstandungen diesbezüglich abzulehnen! | |
| Hinweis Pflege: | Für unsere PURE – versiegelten und PURE – geölten Böden können wir ausschließlich unsere Eco-Line Wischpflege freigeben. Sofern andere Produkte zur laufenden Unterhaltsreinigung verwendet werden, behalten wir uns vor, Beanstandungen diesbezüglich abzulehnen! | |
| Klimatisierung: | Duo Solid Parkett von Herter, wird behutsam und schonend getrocknet und klimatisiert und mit einer mittleren Holzfeuchtigkeit von 7 % +/- 2 % zur Verarbeitung ausgeliefert. Abweichungen sind bei Exotenholzarten möglich. | |
| Passgenauigkeit: | Die Profilierung der Parkettelemente Duo Solid von Herter wird mit höchstmöglicher Präzision (Diamantwerkzeuge) ausgeführt und garantiert somit größte Stabilität und eine einheitliche Flächenoptik. | |
| Schadstoffe: | Herter Parkett verwendet zum Schutz der Umwelt und unserer Gesundheit zuliebe ausschließlich umweltfreundliche, ungiftige und geruchsfreie Zusatzprodukte. Alle in der Produktion eingesetzten Klebstoffe entsprechen den europäischen CE-Normvorgaben z.B. E1. Auch die werksseitige UV-Licht getrocknete Lackierung ist frei von Lösemitteln. Es werden keine Emissionen an die Raumluft abgegeben. Es werden keine Pestizide verarbeitet. Daher haben wir als einer der wenigen deutschen Parketthersteller die Öko-Label von IBR, FSC und nature plus erhalten. | |

Parkett Herter



designed by nature

| | |
|-------------------|--|
| Brandklasse: | Cfl-s1 bei unserer Oberfläche PURE-geölt und PURE-versiegelt |
| Fussbodenheizung: | Ausgewiesene Holzarten sind zur Verlegung auf Fussbodenheizung unter Berücksichtigung unserer „Verlegevorschriften“ geeignet. |
| Verarbeitung: | Herter Duo Solid 2-Schicht Fertigparkett 10 mm muss vollflächig verklebt werden. Empfehlenswert sind emissionsarme Klebstoffe (EMICODE® EC1 oder besser), z.B WAKOL MS 260 Parkettklebstoff. |
| Paketinhalt: | 80 Stäbe pro Paket = 2,92 m ² |
| Paletteninhalt: | 36 Pakete pro Palette = 105,12 m ² |
| Nut-Feder: | Generell werden einheitlich rechte Parkettstäbe ausgeliefert. Rechte & linke Stäbe erhältlich, bei Bestellung zwingend angeben! |

Stand: September 2020