

Datenblatt



Duo Solid 6mm

2-Schicht Fertigparkett 12mm, 6 mm Nuttschicht

- Abmessungen - Länge: 468 mm
 - Breite: 78 mm
 - Stärke: 12 mm
- Produktaufbau: Die Nuttschicht von Herter Duo Solid Parkett besteht aus einer 6 mm nutzbaren Edelholzlage. Die 6 mm Trägerschicht besteht aus 5-Schichten-Birkesperrholz, die jeweils kreuzweise durch einen sehr widerstandsfähigen Klebstoff verleimt sind und somit dem Parkettelement die höchste Stabilität gewährleisten.
- Verleimung: Die Edelholzlage wird mit einem speziellen Klebstoff vollflächig benetzt und unter sehr hohem Druck mit der Trägerschicht dauerhaft verpresst.
- Oberflächen: Pure versiegelt matt (scharfkantig), 7-facher Auftrag mit einem strapazierfähigem Acrylat-Lacksystem. Weitere Farben wie neutral, weiß, grau und braun erhältlich.
- Pure oxidativ endgeölt* in den Farben natur, weiß, extra weiß, grau und braun.
 *kurze Erstpflege mit geeigneten Pflegeprodukten empfohlen
- oxidativ vorgeölt** in den Farben natur, weiß, extra weiß, grau und braun.
 **zwingende Einpflege mit Meisteröl erforderlich!
- gebürstet auf Wunsch möglich, bei geölten Oberflächen.
- sägerau auf Wunsch möglich, bei geölten Oberflächen.
- roh, feingeschliffen (150`er Körnung).
- Klimatisierung: Duo Solid Parkett von Herter, wird behutsam und schonend getrocknet und klimatisiert und mit einer mittleren Holzfeuchtigkeit von 7 % +/- 2 % zur Verarbeitung ausgeliefert. Abweichungen sind bei Exotenholzarten möglich.
- Passgenauigkeit: Die Profilierung der Parkettelemente Duo Solid von Herter wird mit höchstmöglicher Präzision (Diamantwerkzeuge) ausgeführt und garantiert somit größte Stabilität und eine einheitliche Flächenoptik.
- Schadstoffe: Herter Parkett verwendet zum Schutz der Umwelt und unserer Gesundheit zuliebe ausschließlich umweltfreundliche, ungiftige und geruchsfreie Zusatzprodukte. Alle in der Produktion eingesetzten Klebstoffe entsprechen den europäischen CE-Normvorgaben z.B. E1. Auch die werksseitige UV-Licht getrocknete Lackierung ist frei von Lösemitteln. Es werden keine Emissionen an die Raumluft abgegeben. Es werden keine Pestizide verarbeitet. Daher haben wir als einer der wenigen deutschen Parketthersteller die Öko-Label von **IBR, FSC und nature plus** erhalten
- Fussbodenheizung: Ausgewiesene Holzarten sind zur Verlegung auf Fussbodenheizung unter Berücksichtigung unserer „Verlegevorschriften“ geeignet.
- Verarbeitung: Herter Duo Solid 2-Schicht Fertigparkett 12 mm muss vollflächig verklebt werden.
- Paketinhalt: 64 Stäbe pro Paket = 2,34 m²
Paletteninhalt: 36 Pakete pro Palette = 84,24 m²
- Nut-Feder: Generell werden einheitlich rechte Parkettstäbe ausgeliefert.