

# Datenblatt



## Smart

2-Schicht Fertigparkett 9,5mm, 3 mm Nutzschicht

Abmessungen	- Länge: 468 mm - Breite: 78 mm - Stärke: 9,5 mm
Produktaufbau:	Die Nutzschicht von Herter 1-Stab Smart-Parkett besteht aus einer ca. 3 mm nutzbaren Edelholzlage. Die 6,5 mm Trägerschicht besteht aus einer HDF floor Platte.
Verleimung:	Die Edelholzlage wird mit einem speziellen Klebstoff vollflächig benetzt und unter sehr hohem Druck mit der Trägerschicht dauerhaft verpresst.
Oberflächen:	Pure versiegelt matt (scharfkantig), 7-facher Auftrag mit einem strapazierfähigem Acrylat-Lacksystem. Weitere Farben wie neutral, weiß, grau und braun erhältlich.  Pure oxidativ endgeölt* in den Farben natur, weiß, extra weiß, grau und braun. *kurze Erstpflege mit geeigneten Pflegeprodukten empfohlen  oxidativ vorgeölt** in den Farben natur, weiß, extra weiß, grau und braun. **zwingende Einpflege mit Meisteröl erforderlich!  gebürstet auf Wunsch möglich, bei geölten Oberflächen.  sägerau auf Wunsch möglich, bei geölten Oberflächen.  roh, feingeschliffen (150`er Körnung).
Klimatisierung:	Parkett von Herter, wird behutsam und schonend getrocknet und klimatisiert und mit einer mittleren Holzfeuchtigkeit von 7 % +/- 2 % zur Verarbeitung ausgeliefert. Abweichungen sind bei Exotenholzarten möglich.
Passgenauigkeit:	Die Profilierung der Parkettelemente von Herter wird mit höchstmöglicher Präzision (Diamantwerkzeuge) ausgeführt und garantiert somit größte Stabilität und eine einheitliche Flächenoptik.
Schadstoffe:	Herter Parkett verwendet zum Schutz der Umwelt und unserer Gesundheit zuliebe ausschließlich umweltfreundliche, ungiftige und geruchsfreie Zusatzprodukte. Alle in der Produktion eingesetzten Klebstoffe entsprechen den europäischen CE-Normvorgaben z.B. E1. Auch die werksseitige UV-Licht getrocknete Lackierung ist frei von Lösemitteln. Es werden keine Emissionen an die Raumluft abgegeben. Es werden keine Pestizide verarbeitet. Daher haben wir als einer der wenigen deutschen Parketthersteller die Öko-Label von <b>IBR, FSC und nature plus</b> erhalten
Fussbodenheizung:	Ausgewiesene Holzarten sind zur Verlegung auf Fussbodenheizung unter Berücksichtigung unserer „Verlegevorschriften“ geeignet.
Verarbeitung:	Herter 2-Schicht Fertigparkett 9,5 mm muss vollflächig verklebt werden.
Paketinhalt:	64 Stäbe pro Paket = 2,34 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt:	45 Pakete pro Palette = 105,30 m <sup>2</sup>
Nut-Feder:	Generell werden einheitlich rechte Parkettstäbe ausgeliefert.