

Strappa Objekt

2-Schicht Fertigparkett 9mm, ca. 2,7 mm Nutzschicht

Parkett
Herter



designed by nature

Abmessungen	Länge/mm	468
	Breite/mm	78
	Stärke/mm	9
Produktaufbau:	Die Deckschicht von StraPa Objekt besteht aus einer ca. 2,7mm Edelholzlage in Lamellenoptik . Die Edelholzlage setzt sich zusammen aus 6 Einzelstreifen in 468 Länge mit jeweils ca. 14 mm Lamellenbreite. Die 6,5 mm Trägerschicht besteht aus einer HDF floor Platte.	
Verleimung:	Die Edelholzlage wird mit einem speziellen Klebstoff vollflächig benetzt und unter sehr hohem Druck mit der Trägerschicht dauerhaft verpresst.	
Oberflächen:	Pure versiegelt (matt), 7-facher Auftrag mit einem strapazierfähigem Acrylat-Lacksystem. Pure geölt in den Farben natur und weiß.	
Hinweis Ölung:	Unsere PURE geölten Böden müssen mit unserem Profi-Pflegöl natur oder weiß nachgeölt werden. Sofern die bauseitige Ölung mit einem anderen Produkt erfolgt, behalten wir uns vor, Beanstandungen diesbezüglich abzulehnen!	
Hinweis Pflege:	Für unsere PURE – versiegelten und PURE – geölten Böden können wir ausschließlich unsere Eco-Line Wischpflege freigeben. Sofern andere Produkte zur laufenden Unterhaltsreinigung verwendet werden, behalten wir uns vor, Beanstandungen diesbezüglich abzulehnen!	
Klimatisierung:	Parkett von Herter, wird behutsam und schonend getrocknet und klimatisiert und mit einer mittleren Holzfeuchtigkeit von 7 % +/- 2 % zur Verarbeitung ausgeliefert. Abweichungen sind bei Exotenholzarten möglich.	
Passgenauigkeit:	Die Profilierung der Parkettelemente von Herter wird mit höchstmöglicher Präzision (Diamantwerkzeuge) ausgeführt und garantiert somit größte Stabilität und eine einheitliche Flächenoptik.	
Schadstoffe:	Herter Parkett verwendet zum Schutz der Umwelt und unserer Gesundheit zuliebe ausschließlich umweltfreundliche, ungiftige und geruchsfreie Zusatzprodukte. Alle in der Produktion eingesetzten Klebstoffe entsprechen den europäischen CE-Normvorgaben z.B. E1. Auch die werksseitige UV-Licht getrocknete Lackierung ist frei von Lösemitteln. Es werden keine Emissionen an die Raumluft abgegeben. Es werden keine Pestizide verarbeitet. Daher haben wir als einer der wenigen deutschen Parketthersteller die Öko-Label von IBR, FSC®-C018167 und Nature Plus erhalten	
Fussbodenheizung:	Ausgewiesene Holzarten sind zur Verlegung auf Fussbodenheizung unter Berücksichtigung unserer „Verlegevorschriften“ geeignet.	
Verarbeitung:	Herter Duo Solid 2-Schicht Fertigparkett 9,5 mm muss vollflächig verklebt werden. Empfehlenswert sind emissionsarme Klebstoffe (EMICODE® EC1 oder besser), z.B. WAKOL MS 260 Parkettklebstoff.	

Parkett Herter



designed by nature

- Paketinhalt: 84 Stäbe pro Paket = 3,07 m²
- Paletteninhalt: 36 Pakete pro Palette = 110,52 m²
- Nut-Feder: Generell werden einheitlich rechte Parkettstäbe ausgeliefert.
- Stand: September 2020