

Datenblatt



Tera XXL

Mehrschichtiges Fertigparkett 11mm, 3 mm Nuttschicht

Abmessungen	- Länge: 2.200 mm - Breite: 188 mm - Stärke: 11 mm
Produktaufbau:	Der Aufbau der Herter Landhausdiele Tera de luxe besteht aus einer 3 mm nutzbaren Edelholzdeckschicht und einem 8mm starken mehrschichtigen Nadelholz-Träger.
Verleimung:	Die Edelholzlage wird mit einem speziellen Klebstoff vollflächig benetzt und unter sehr hohem Druck mit der Trägerschicht dauerhaft verpresst.
Oberflächen:	Pure versiegelt matt (scharfkantig), 7-facher Auftrag mit einem strapazierfähigem Acrylat-Lacksystem. Weitere Farben wie neutral, weiß, grau und braun erhältlich. Pure oxidativ endgeölt* in den Farben natur, weiß, extra weiß, grau und braun. *kurze Erstpflege mit geeigneten Pflegeprodukten empfohlen oxidativ vorgeölt** in den Farben natur, weiß, extra weiß, grau und braun. **zwingende Einpflege mit Meisteröl erforderlich! gebürstet auf Wunsch möglich, bei geölten Oberflächen. sägerau auf Wunsch möglich, bei geölten Oberflächen. roh, feingeschliffen (150`er Körnung).
Klimatisierung:	Parkett von Herter, wird behutsam und schonend getrocknet und klimatisiert und mit einer mittleren Holzfeuchtigkeit von 7 % +/- 2 % zur Verarbeitung ausgeliefert. Abweichungen sind bei Exotenholzarten möglich.
Passgenauigkeit:	Die Profilierung der Parkettelemente von Herter wird mit höchstmöglicher Präzision (Diamantwerkzeuge) ausgeführt und garantiert somit größte Stabilität und eine einheitliche Flächenoptik.
Schadstoffe:	Herter Parkett verwendet zum Schutz der Umwelt und unserer Gesundheit zuliebe ausschließlich umweltfreundliche, ungiftige und geruchsfreie Zusatzprodukte. Alle in der Produktion eingesetzten Klebstoffe entsprechen den europäischen CE-Normvorgaben z.B. E1. Auch die werksseitige UV-Licht getrocknete Lackierung ist frei von Lösemitteln. Es werden keine Emissionen an die Raumluft abgegeben. Es werden keine Pestizide verarbeitet. Daher haben wir als einer der wenigen deutschen Parketthersteller die Öko-Label von IBR, FSC und nature plus erhalten
Fussbodenheizung:	Ausgewiesene Holzarten sind zur Verlegung auf Fussbodenheizung unter Berücksichtigung unserer „Verlegevorschriften“ geeignet.
Verarbeitung:	Herter Mehrschichtparkett 11 mm muss vollflächig verklebt werden.
Paketinhalt:	6 Stäbe pro Paket = 2,48 m ²
Paletteninhalt:	45 Pakete pro Palette = 111,60 m ²
Nut-Feder:	Generell werden einheitlich rechte Parkettstäbe ausgeliefert.