

Tera XXL

2-Schicht Fertigparkett 9mm, ca. 3 mm Deckschicht

Eiche Gently

Parkett
Herter



designed by nature

Abmessungen	- Länge: 2.200 mm - Breite: 188 mm - Stärke: 9 mm
Produktaufbau:	Die Deckschicht von Herter Tera XXL de Luxe Parkett besteht aus einer ca. 3 mm nutzbaren Edelholzlage. Die 6 mm Trägerschicht besteht aus 5-Schichten-Sperrholz, die jeweils kreuzweise durch einen sehr widerstandsfähigen Klebstoff verleimt sind und somit dem Parkettelement die höchste Stabilität gewährleisten.
Verleimung:	Die Edelholzlage wird mit einem speziellen Klebstoff vollflächig benetzt und unter sehr hohem Druck mit der Trägerschicht dauerhaft verpresst.
Oberflächen:	gebürstet, Pure geölt in den Farben natur und weiß. *Einpflege mit unserem Profi-Pflegeöl zwingend erforderlich
Klimatisierung:	Parkett von Herter, wird behutsam und schonend getrocknet und klimatisiert und mit einer mittleren Holzfeuchtigkeit von 7 % +/- 2 % zur Verarbeitung ausgeliefert. Abweichungen sind bei Exotenholzarten möglich.
Passgenauigkeit:	Die Profilierung der Parkettelemente von Herter wird mit höchstmöglicher Präzision (Diamantwerkzeuge) ausgeführt und garantiert somit größte Stabilität und eine einheitliche Flächenoptik.
Schadstoffe:	Herter Parkett verwendet zum Schutz der Umwelt und unserer Gesundheit zuliebe ausschließlich umweltfreundliche, ungiftige und geruchsfreie Zusatzprodukte. Alle in der Produktion eingesetzten Klebstoffe entsprechen den europäischen CE-Normvorgaben z.B. E1. Auch die werksseitige UV-Licht getrocknete Lackierung ist frei von Lösemitteln. Es werden keine Emissionen an die Raumluft abgegeben. Es werden keine Pestizide verarbeitet. Daher haben wir als einer der wenigen deutschen Parketthersteller die Öko-Label von IBR, FSC®-C018167 und Nature Plus erhalten
Brandklasse:	Dfl-s1
Fussbodenheizung:	Ausgewiesene Holzarten sind zur Verlegung auf Fussbodenheizung unter Berücksichtigung unserer „Verlegevorschriften“ geeignet.
Verarbeitung:	Herter Tera XXL 2-Schicht Fertigparkett 9 mm muss vollflächig verklebt werden. Empfehlenswert sind emissionsarme Klebstoffe (EMICODE® EC1 oder besser), z.B. WAKOL MS 260 Parkettklebstoff.
Paketinhalt:	6 Dielen pro Paket = 2,48 m ²
Paletteninhalt:	44 Pakete pro Palette = 109,12 m ²
Nut-Feder:	Generell werden einheitlich rechte Parkettstäbe ausgeliefert.