

## Lack Polish

**Erstpflge,  
Renovierung und Erneuerung  
strapazierter Lackoberflächen**

---

### **Produktvorteile:**

Selbstverlaufende Pflegeemulsion zur Erstpflge und Renovierung von PURE-versiegelten Böden. Das *Lack Polish* glänzt leicht auf. Leicht filmbildend, die Oberfläche wird aufgefrischt und kleine Risse und Fugen werden imprägniert. Verschmutzungen setzen sich nicht so leicht an und die Reinigung wird erleichtert.

### **Anwendungsbereiche:**

Besonders für PURE-versiegelte Fußböden aus Holz und Bambus. Auch für Möbel und andere Innenhölzer geeignet (lackierte Oberflächen).

### **Verarbeitung:**

Vor Gebrauch gut aufschütteln, unverdünnt anwenden. Unverdünnt und satt auf den gereinigten und trockenen Boden gleichmäßig mit einem feinfaserigen Wischer auftragen (nicht maschinell verarbeiten). Zu sparsamer Auftrag verhindert einen gleichmäßigen Verlauf. Spritzer und Tropfen vermeiden.

Das *Lack Polish* nur gleichmäßig verteilen - nicht polieren. Antrocknung zwischen den Abschnitten vermeiden. Zum Abschluss in Richtung der Holzmaserung egalisieren.

### **Trocknungszeiten:**

Die Oberfläche kann unter guten Umständen schon nach ca. 30 Minuten wieder begangen werden.

### **Lagerfähigkeit:**

Im verschlossenen Behälter 1 Jahr haltbar. Das flüssige Produkt ist frostgefährdet. Frostfrei transportieren und lagern (> 5 °C).

### **Inhaltsstoffe:**

Wasser, Acrylate, Additive, Lösemittel.

### **Sicherheitshinweise - Erste Hilfe:**

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Enthält TMDD. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

GISCODE: W2+. Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm. EU-Grenzwert für Klarlacke und Lasuren (Kat. A/e): 130 g/l (2010). *Parkett Herter Lack Polish* enthält max. 130 g/l VOC.