

## Nordic Classics Landhausdiele

Mehrschichtiges Fertigparkett 14mm, ca. 3,8 mm Nuttschicht, Nut/Feder

Abmessungen

- Länge: 2.390 mm
- Breite: 198 mm
- Stärke: 14 mm

Produktaufbau: Der Aufbau der Nordic-classic Landhausdiele besteht aus einer ca. 3,8 mm nutzbaren Edelholzdeckschicht und einem mehrschichtigen Nadelholz-Träger.

Verleimung: Alle 3 Schichten werden mit hochwertigem DYNEA-Leim verleimt. Dieser besondere Leim trägt wesentlich zum hohen Qualitätsstandard bei.

Oberflächen: gebürstet und geölt  
Öl: High Solid Öl mit besonders hohem Festkörpergehalt (ca. 95%), natur oder weiß, sauerstoff-härtend. Basis pflanzliche Ölkomponenten, diffusionsoffen. Mehrfacher Auftrag, Lufttrocknung und endpolierte Oberfläche. Pflege und Reinigung erfolgt produktionsspezifisch gemäß der aktuellen Pflegeanweisung.

Klimatisierung: Parkett von Herter, wird behutsam und schonend getrocknet und klimatisiert und mit einer mittleren Holzfeuchtigkeit von 7 % +/- 2 % zur Verarbeitung ausgeliefert. Abweichungen sind bei Exotenh Holzarten möglich.

Passgenauigkeit: Die Profilierung der Parkettelemente von Herter wird mit höchstmöglicher Präzision (Diamantwerkzeuge) ausgeführt und garantiert somit größte Stabilität und eine einheitliche Flächenoptik.

Schadstoffe: Herter Parkett verwendet zum Schutz der Umwelt und unserer Gesundheit zuliebe ausschließlich umweltfreundliche, ungiftige und geruchsfreie Zusatzprodukte. Alle in der Produktion eingesetzten Klebstoffe entsprechen den europäischen CE-Normvorgaben. Auch die werksseitige UV-Licht getrocknete Lackierung ist frei von Lösemitteln. Es werden keine Emissionen an die Raumluft abgegeben. Es werden keine Pestizide verarbeitet. Daher haben wir als einer der wenigen deutschen Parketthersteller die Öko-Label von **IBR, FSC®-C018167 und Nature Plus** erhalten

Brandklasse: Dfl-s1

Fussbodenheizung: Ausgewiesene Holzarten sind zur Verlegung auf Fussbodenheizung unter Berücksichtigung unserer „Verlegevorschriften“ geeignet.

Verarbeitung: Herter Mehrschichtparkett 14 mm ist zur vollflächigen Verklebung und zur schwimmenden Verlegung geeignet. Empfehlenswert bei der Verklebung sind emissionsarme Klebstoffe (EMICODE® EC1 oder besser), z.B WAKOL MS 260 Parkettklebstoff.

Paketinhalt: 6 Dielen pro Paket = 2,84 m<sup>2</sup>

Paletteninhalt: 40 Pakete pro Palette = 113,60 m<sup>2</sup>