



Zollerndiele

Mehrschichtiges Fertigparkett ca. 16mm, ca. 4,5 mm Nutzschicht

Abmessungen	fallende Längen und fallende Breiten Stärke ca. 16 mm generell längsseitig mit Fase
Produktaufbau:	Der Aufbau der Zollerndiele besteht aus einer ca. 4,5 mm nutzbaren Edelholzdeckschicht und einem mehrschichtigen Träger (Stabmittellage Fichte, Gegenzug Hartholz mit Ausnahme der Teakeiche!).
Verleimung:	Die Edelholzlage wird mit einem Harnstoffharzklebstoff vollflächig benetzt und unter sehr hohem Druck mit der Trägerschicht dauerhaft verpresst.
Oberflächen:	roh/vorgeschliffen 120iger Körnung oxidativ vorgeölt natur, weiß **zwingende Einpflege mit Meisteröl erforderlich! gebürstet (3 Stufen) handgehobelt
Klimatisierung:	Parkett von Herter, wird behutsam und schonend getrocknet und klimatisiert und mit einer mittleren Holzfeuchtigkeit von 7 % +/- 2 % zur Verarbeitung ausgeliefert.
Schadstoffe:	Herter Parkett verwendet zum Schutz der Umwelt und unserer Gesundheit zuliebe ausschließlich umweltfreundliche, ungiftige und geruchsfreie Zusatzprodukte. Alle in der Produktion eingesetzten Klebstoffe entsprechen den europäischen CE-Normvorgaben z.B. E1. Es werden keine Emissionen an die Raumluft abgegeben. Es werden keine Pestizide verarbeitet.
Brandklasse:	Dfl-s1
Fussbodenheizung:	Ausgewiesene Holzarten sind zur Verlegung auf Fussbodenheizung unter Berücksichtigung unserer „Verlegevorschriften“ geeignet.
Verarbeitung:	Herter Mehrschichtparkett 16 mm muss vollflächig verklebt werden. Empfehlenswert sind emissionsarme Klebstoffe (EMICODE® EC1 oder besser), z.B. WAKOL MS 260 Parkettklebstoff.