

Technisches Datenblatt

Landhausdiele „Marcato“ 16mm



Art des Bodenbelags	1-Stab Multiplexdiele mit Eiche Deckschicht	
Aufbau	Träger: hochwertige Multiplexplatte, mehrschichtig, kreuzweise verleimt. Deckschicht: Eiche europäisch	
Gesamtstärke	ca. 16 mm	
Nutzschicht	maximal ca. 5,5 mm (je nach Tiefe der Strukturierung geringer, bis zu ca. 3,5 mm erlaubt)	
Breite (Deckmaß)	190, 220, 250 mm	
Längen	Gemischt, min. 600 – max. 2400 mm. Verteilung nach Produktionsanfall. Kein Anspruch auf bestimmte Längen. Durchschnittslänge mind. 1500 mm.	
Profile	Rundum Nut und Feder. Rundum gefast.	
Norm	Produktion in Anlehnung an EN 13489. Abweichungen gehen aus diesem Produktdatenblatt hervor.	
Toleranzen		
Höhenversatz	Aufgrund der gewünschten, natürlichen Optik (unkalibriert, Struktur, Vertiefungen durch auspolierte Stellen etc.), sind Höhenversätze ohne Beschränkung erlaubt.	
Stärke	max. $\pm 2,00$ mm (aufgrund der Struktur)	
Breite	max. $\pm 1,00$ mm	
Winkelabweichung	0,20% der Breite	
Querkrümmung	0,70% der Breite	
Längskrümmung		
der Breite	0,50% der Breite	
der Schmalseite	0,50% der Länge	
Verpackung	Schrumpffolie, Kopfkarton	
Sortierung	Freie Klasse nach EN 13489. Werkssortierung: Rustico	
Verlegung	vollflächige Verklebung, max. Breite 220 mm unter Beachtung von DIN 18356 (Parkettarbeiten), DIN 18202 (Ebenheitstoleranzen), VOB (aktuelle Fassung)	
Fußbodenheizung	geeignet unter Bedingungen: -max. Breite 250 mm bei vollflächiger Verklebung -Nutzung geeigneter Klebstoffe -nur Warmwasserheizung, keine elektrischen Heizungen -normgerecht eingebrachter Estrich (u.a. Festigkeit, Ebenheit) -max. zulässige Estrichfeuchten sind zu beachten (Feuchtemessung) -Oberflächentemperatur Holzboden max. 29 Grad Celsius (im Dauerbetrieb 26° C) -gleichmäßige Beheizung der Oberfläche	
Wärmedurchlasswiderstand	0,10 qm K / W ($\lambda = 0,17$)	
Anwendungsbereich	geeignet für alle Projektbereiche (Wohnen, Gewerbe) Räume mit normalem Raumklima (VOB/C DIN 18356)	
Brennbarkeit	Dfi-s1 (normal entflammbar)	
Emissionsklasse	E1 wohngesund	

Stand 01.03.2023

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, wenn dies einer Verbesserung der Qualität dient.

	Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBT-Grundsätzen.		Geeignet für Fußbodenheizung		Hohe Statische Belastbarkeit durch hochwertige Multiplex und spezielle Deckschicht-Verpressung.
	Brandverhalten EN 13501-1 5,5mm NS: Dfi-s1 (normal entflammbar)		Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft.		CE